

	2,00 m + 0,30 m
	1,80 m + 0,30 m
	1,50 m + 0,30 m
	1,25 m + 0,30 m
	1,00 m + 0,30 m

Порівняння різної ширини велодоріжок – Чому відповідні заміри і дизайн дороги мають значення?

Об'єктивна безпека руху:

- Зниження ризику ДТП;
- Забезпечення доброї видимості для користувачів дороги, як і видимості самих учасників руху;
- Інтуїтивне розуміння можливостей пересування по вулиці

Суб'єктивна безпека руху:

- Уникнення ситуацій, коли виникає відчуття небезпеки чи надмірного руху на маршруті;
- Вибір на користь такого дизайну дороги, який би був найменш залежним від поведінки інших учасників руху.

Ширина 1 м не достатня для ...

... гарантування високого рівня безпеки;
... визначення цього шляху привабливим і зручним
з боку самих велосипедистів;
...врахування різного рівня навичок їзди на
велосипеді і потреб велосипедистів належним
чином.

Інші критерії для високої якості велоруку

- *Можливості для обгону;*
- *Зниження впливу погодних умов, припаркованих автомобілів тощо...*
- *Якість покриття;*
- *Мінімізація об'їзних шляхів;*
- *Мінімізація підйомів;*
- *Мінімізація необхідності зупинятись.*
- *Оптимізація дизайну перехресть і облаштування на перехрестях;*
- *Оптимізація відповідної сигналізації;*
- *Можливості для поворотів у всіх напрямках в точках перетину дороги.*

